

Art. Nr: FL16TMa.3684.TR.S0T9

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 98 / H1: 79 / H2: 84 / L1: 1175 / Y: 700-960

Gewicht: 1.7 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +50,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: PC-Abdeckung mit Nanostruktur

Leistungsaufnahme: 36 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 5750 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B10)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: false

Prüfungen:

Schutzart: IP66/IP69

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 96.30 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153617107

Bemerkungen:

Unterteil der Leuchte transparent

