

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 50 / H1: 45 / L1: 1510 /

Gewicht: 0.7 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau (RAL 7047)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +40,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 50 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 6000 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 35.000h (L70 / B50)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 160° °

Blendbegrenzung: 28



### Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK08

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 59.60 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153581927

### Bemerkungen:

Durchgangsverdrahtung 3-polig

