

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 298 / D1: 298 / H1: 167 / L1: 298 /

Gewicht: 2.8 kg

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz (RAL 9005)

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Analog (1-10V)

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +50,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: Polycarbonat

Leistungsaufnahme: 80-150 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 12000-22000 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 100.000h (L70 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90 °

### Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 198.50 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153605531

### Bemerkungen:

Optional Montagebügel für Wand-/Deckenmontage

