



# argon Opalglasleuchte, Multiwatt 10/15 Watt, LED

Art. Nr: O30Sa.MWCW.PM.50W4

---

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Decken-/Wand-/Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 330 / D1: 330 / H1: 110 / L1: 330 /

Gewicht: 0.53 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +40,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA

Leistungsaufnahme: 10/15 W

Farbtemperatur: 3000/4000 K

Lichtstrom: 930-1400 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 120° °

### Prüfungen:

Schutzart: IP44

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Energieeffizienzklasse: F

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 45.50 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153609591

### Bemerkungen:

Lichtfarbe am Treiber einstellbar/ Optional Notlichtkit oder Sensor Kit

O30S:

3000K 10W - 930lm / 15W - 1300lm

4000K 10W - 1000lm / 15W - 1400lm

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof

030M: Fon 05257 9 88 90-0 · Fax 05257 9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de

3000K 10W - 930lm / 15W - 1300lm / 22W - 1850lm

4000K 10W - 1000lm / 15W - 1400lm / 22W - 2000lm

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof  
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail [info@argon-lighting.de](mailto:info@argon-lighting.de)

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.