

BAUFORM 2530

2530.1930.SA.80

TECHNISCHE DATEN**Leuchtkörper**

Montageart: Wandmontage
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium eloxiert

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 60.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt/indirekt

Optisches System

SA Satinierte Abdeckung
MP Mikoprismatische Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Notlicht: auf Anfrage
Treiber: DALI, 1 – 10 V
Optisches System: satiniert, opal
Lichtverteilung: nur direkt
Lichtfarbe: 5700 K, 6500 K, Tunalbe White



2530.4530.SA.80 (mit Deko Element)




Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	A	Maße L	H	Gewicht
2530.1930.SA.80	2160 lm	19 W	3000 K	CRI > 80	72	600	70	1,6
2530.1940.SA.80	2400 lm	19 W	4000 K	CRI > 80	72	600	70	1,6
2530.2930.SA.80	3240 lm	29 W	3000 K	CRI > 80	72	900	70	2,0
2530.2940.SA.80	3600 lm	29 W	4000 K	CRI > 80	72	900	70	2,0
2530.4030.SA.80	4320 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,0
2530.4040.SA.80	4800 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,0
2530.4530.SA.80	5400 lm	45 W	3000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,6
2530.4540.SA.80	6000 lm	45 W	4000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,6
2530.1930.MP.80	2160 lm	19 W	3000 K	CRI > 80	72	600	70	1,6
2530.1940.MP.80	2400 lm	19 W	4000 K	CRI > 80	72	600	70	1,6
2530.2930.MP.80	3240 lm	29 W	3000 K	CRI > 80	72	900	70	2,0
2530.2940.MP.80	3600 lm	29 W	4000 K	CRI > 80	72	900	70	2,0
2530.4030.MP.80	4320 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,0
2530.4040.MP.80	4800 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,0
2530.4530.MP.80	5400 lm	45 W	3000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,6
2530.4540.MP.80	6000 lm	45 W	4000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,6
2530i.5230.SA.80	5400 lm	52 W	3000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,2
2530i.5240.SA.80	6000 lm	52 W	4000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,2
2530i.6330.SA.80	7020 lm	63 W	3000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,7
2530i.6340.SA.80	7800 lm	63 W	4000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,7
2530i.5230.MP.80	5400 lm	52 W	3000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,1
2530i.5240.MP.80	6000 lm	52 W	4000 K	CRI > 80	72	1200	70	3,1
2530i.6330.MP.80	7020 lm	63 W	3000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,7
2530i.6340.MP.80	7800 lm	63 W	4000 K	CRI > 80	72	1500	70	3,7

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:

LICHTVERTEILUNGSKURVE 52 Watt
(2530i.5240.MP.80)

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

