

BAUFORM 2684S / 2684L

2684L.340.LO.80 / 2684S.340.LO.80



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
 Material: Aluminium
 Farbe: Weiß
 Pendellänge: 1000 mm

Elektrotechnik

Betriebsgerät: intern
 Spannung: 220 - 240 V
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
 Lichtverteilung: direkt

Optisches System

LO Linsenoptik

Prüfungen

Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A


Zubehör

Seilaufhängung: inklusive
 Deckenbaldachin: inklusive

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
 Lichtverteilung: engstrahlend, breitstrahlend

LICHTVERTEILUNGSKURVE 3 Watt
 (2684L.340.LO.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße		Gewicht
					D1	H1	
2684s.330.LO.80	123 lm	3 W	3000 K	CRI > 80	35	220	0,6
2684s.340.LO.80	131 lm	3 W	4000 K	CRI > 80	35	220	0,6
2684l.330.LO.80	123 lm	3 W	3000 K	CRI > 80	35	350	0,8
2684l.340.LO.80	131 lm	3 W	4000 K	CRI > 80	35	350	0,8

Technische Änderungen vorbehalten Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:

