

BAUFORM 2720



2720.4040.DO.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
 Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
 Einzel-/Lichtbandmontage
 Material: Stahlblech
 Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik
 Betriebsgerät: integriert
 Spannung: 220 - 240 V
 Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C

Lichttechnik
 Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: RA > 80
 Lebensdauer: 60.000 Std. (L80 B10)
 Blendungsbegrenzung: UGR < 19
 Lichtverteilung: direkt

Optisches System
 Doppelparabolaster mit innenliegender
 opaler Abdeckung

Prüfungen
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör
 Seilaufhängung: muss separat bestellt werden
 Deckenbaldachin: optional

Optional
 Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
 Lichtfarbe: andere Lichtfarben auf Anfrage
 Notlicht: möglich
 Treiber: DALI



Verbindung einzelner Leuchten
 zu einem Lichtband


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Maße					Gewicht
					A1	L1	X	Y	H1	
2720.3440.DO.80	3600 lm	34 W	4000 K	CRI > 80	104	1160	60	1000	80	3,46
2720.3440.DO.80d	3600 lm	34 W	4000 K	CRI > 80	104	1160	60	1000	80	3,46
2720.4040.DO.80	4100 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	104	1420	60	1300	80	4,72
2720.4040.DO.80d	4100 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	104	1420	60	1300	80	4,72

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 40 Watt
 (2720.4040.DO.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C.0° - 180°
 ■ Lichtstärke (cd) Niveau C.90° - 270°

