

BAUFORM 2820



2820.2030.AW.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
 Material: Aluminium
 Farbe: Schwarz
 Seilabhängung: 1000 mm

Elektrotechnik

Betriebsgerät: intern
 Spannung: 220 - 240 V
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
 Lichtverteilung: direkt

Optisches System

AW Aluminiumreflektor

Prüfungen

Schutzart: IP20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: A

Zubehör

Deckenbaldachin: separat zu bestellen

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße		Gewicht
					D1	H1	
2820.2030.AW.80	921 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	300	150	0,8
2820.2040.AW.80	972 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	300	150	0,8
2820.3030.AW.80	1376 lm	30 W	3000 K	CRI > 80	400	200	0,9
2820.3040.AW.80	1445 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	400	200	0,9
2820.4030.AW.80	1842 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	500	260	1,3
2820.4040.AW.80	1945 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	500	260	1,3

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg




Farboptionen:




ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
2820.db/2000	argon Deckenbaldachin für Bauform 2820



LICHTVERTEILUNGSKURVE 20 Watt
 (2820.2040.AW.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
 ■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

