

BAUFORM 2840Q



2840q.3640.OP.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 ~ 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

OP opaler Diffuser

Prüfungen


Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

Seilaufhängung: 2870.SA.1500
Deckenbaldachin: 2870.DB.200

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Notlicht: auf Anfrage
Treiber: DALI, 1 ~ 10 V
Lichtverteilung: direkt/indirekt



optional mit integriertem Strahler



optional mit indirektem Lichtanteil



Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	A1	Maße A2	H	Gewicht
2840q.2230.OP.80	1825 lm	22 W	3000 K	CRI > 80	300	300	105	2,30
2840q.2240.OP.80	2016 lm	22 W	4000 K	CRI > 80	300	300	105	2,30
2840q.3030.OP.80	2335 lm	30 W	3000 K	CRI > 80	400	400	105	2,85
2840q.3040.OP.80	2504 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	400	400	105	2,85
2840q.3630.OP.80	3783 lm	36 W	3000 K	CRI > 80	640	640	105	7,56
2840q.3640.OP.80	4010 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	640	640	105	7,56
2840q.9630.OP.80	12134 lm	96 W	3000 K	CRI > 80	940	940	120	16,86
2840q.9640.OP.80	12741 lm	96 W	4000 K	CRI > 80	940	940	120	16,86
2840q.14430.OP.80	15264 lm	144 W	3000 K	CRI > 80	1240	1240	120	19,50
2840q.14440.OP.80	16182 lm	144 W	4000 K	CRI > 80	1240	1240	120	19,50

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:

LICHTVERTEILUNGSKURVE 36 Watt
(2840q.3640.OP.80)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°



