

LED PENDELLEUCHTE

BAUFORM 2880



2880s.2030.OPa.00

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Silbergrau

Elektrotechnik

Betriebsgerät: extern
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
Lichtverteilung: diffuse

Optisches System

OPa Opale Abdeckung außen
OPi Opale Abdeckung innen
OPu Opale Abdeckung unten

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A/ B (2880S)



2880m.5540.OPi.00

(Opale Abdeckung innen)



2880m.5540.OPa.00

(Opale Abdeckung außen)

Zubehör

Seilaufhängung: separat zu bestellen
Deckenbaldachin: separat zu bestellen
Treiber: separat zu bestellen

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Lichtfarbe: Tunabel White
Treiber: DALI, 1 – 10 V

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	D1	Maße L1	H	Gewicht
2880s.2030.OPu.00	779 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	630	21	25	3,2
2880s.2040.OPu.00	820 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	630	21	25	3,2
2880s.2530.OPu.00	974 lm	25 W	3000 K	CRI > 80	780	21	25	3,8
2880s.2540.OPu.00	1025 lm	25 W	4000 K	CRI > 80	780	21	25	3,8
2880s.3530.OPu.00	1363 lm	35 W	3000 K	CRI > 80	1100	21	25	4,4
2880s.3540.OPu.00	1435 lm	35 W	4000 K	CRI > 80	1100	21	25	4,4
2880s.3030.OPi.00	1636 lm	30 W	3000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.3040.OPi.00	1722 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.4030.OPi.00	2181 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.4040.OPi.00	2296 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.5530.OPi.00	2999 lm	55 W	3000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.5540.OPi.00	3157 lm	55 W	4000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.7030.OPi.00	3817 lm	70 W	3000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.7040.OPi.00	4018 lm	70 W	4000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.2030.OPa.00	779 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.2040.OPa.00	820 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.2530.OPa.00	974 lm	25 W	3000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.2540.OPa.00	1025 lm	25 W	4000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.3530.OPa.00	1363 lm	35 W	3000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.3540.OPa.00	1435 lm	35 W	4000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.4630.OPa.00	1792 lm	46 W	3000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.4640.OPa.00	1886 lm	46 W	4000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.3030.OPa.00	1636 lm	30 W	3000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.3040.OPa.00	1722 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.4030.OPa.00	2181 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.4040.OPa.00	2296 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.5530.OPa.00	2999 lm	55 W	3000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.5540.OPa.00	3157 lm	55 W	4000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.7030.OPa.00	3817 lm	70 W	3000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.7040.OPa.00	4018 lm	70 W	4000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.2030.OPa.00	779 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.2040.OPa.00	820 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	610	21	25	3,2
2880s.2530.OPa.00	974 lm	25 W	3000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.2540.OPa.00	1025 lm	25 W	4000 K	CRI > 80	805	21	25	3,8
2880s.3530.OPa.00	1363 lm	35 W	3000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.3540.OPa.00	1435 lm	35 W	4000 K	CRI > 80	1090	21	25	4,4
2880s.4630.OPa.00	1792 lm	46 W	3000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9
2880s.4640.OPa.00	1886 lm	46 W	4000 K	CRI > 80	1470	21	25	4,9

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Maße			Gewicht
					D1	L1	H	
2880m.6030.OPi.00	3112 lm	60 W	3000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.6040.OPi.00	3276 lm	60 W	4000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.8030.OPi.00	4150 lm	80 W	3000 K	CRI > 80	805	25	48	5,6
2880m.8040.OPi.00	4368 lm	80 W	4000 K	CRI > 80	805	25	48	5,6
2880m.10530.OPi.00	5446 lm	105 W	3000 K	CRI > 80	1090	25	48	5,6
2880m.10540.OPi.00	5733 lm	105 W	4000 K	CRI > 80	1090	25	48	5,6
2880m.14030.OPi.00	7261 lm	140 W	3000 K	CRI > 80	1470	25	48	5,6
2880m.14040.OPi.00	7644 lm	140 W	4000 K	CRI > 80	1470	25	48	5,6

2880m.3030.OPi.00	1676 lm	30 W	3000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.3040.OPi.00	1760 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.4030.OPi.00	2377 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	805	25	48	5,6
2880m.4040.OPi.00	2496 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	805	25	48	5,6
2880m.5530.OPi.00	3060 lm	55 W	3000 K	CRI > 80	1090	25	48	5,6
2880m.5540.OPi.00	3213 lm	55 W	4000 K	CRI > 80	1090	25	48	5,6
2880m.7030.OPi.00	4212 lm	70 W	3000 K	CRI > 80	1470	25	48	5,6
2880m.7040.OPi.00	4423 lm	70 W	4000 K	CRI > 80	1470	25	48	5,6

2880m.6030.OPa.00	3112 lm	60 W	3000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.6040.OPa.00	3276 lm	60 W	4000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.8030.OPa.00	4150 lm	80 W	3000 K	CRI > 80	810	25	48	5,6
2880m.8040.OPa.00	4368 lm	80 W	4000 K	CRI > 80	810	25	48	5,6
2880m.10530.OPa.00	5446 lm	105 W	3000 K	CRI > 80	1100	25	48	5,6
2880m.10540.OPa.00	5733 lm	105 W	4000 K	CRI > 80	1100	25	48	5,6
2880m.14030.OPa.00	7261 lm	140 W	3000 K	CRI > 80	1480	25	48	5,6
2880m.14040.OPa.00	7644 lm	140 W	4000 K	CRI > 80	1480	25	48	5,6

2880m.3030.OPa.00	1885 lm	30 W	3000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.3040.OPa.00	1979 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	610	25	48	4,2
2880m.4030.OPa.00	2342 lm	40 W	3000 K	CRI > 80	810	25	48	5,6
2880m.4040.OPa.00	2459 lm	40 W	4000 K	CRI > 80	810	25	48	5,6
2880m.5530.OPa.00	3430 lm	55 W	3000 K	CRI > 80	1100	25	48	5,6
2880m.5540.OPa.00	3602 lm	55 W	4000 K	CRI > 80	1100	25	48	5,6
2880m.7030.OPa.00	4428 lm	70 W	3000 K	CRI > 80	1480	25	48	5,6
2880m.7040.OPa.00	4650 lm	70 W	4000 K	CRI > 80	1480	25	48	5,6

2880l.8030.OPi.00	6384 lm	80 W	3000 K	CRI > 80	800	35	68	5,6
2880l.8040.OPi.00	6720 lm	80 W	4000 K	CRI > 80	800	35	68	5,6
2880l.10530.OPi.00	8379 lm	105 W	3000 K	CRI > 80	1090	35	68	5,6
2880l.10540.OPi.00	8820 lm	105 W	4000 K	CRI > 80	1090	35	68	5,6
2880l.14030.OPi.00	11172 lm	140 W	3000 K	CRI > 80	1450	35	68	5,6
2880l.14040.OPi.00	11760 lm	140 W	4000 K	CRI > 80	1450	35	68	5,6

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Maße			Gewicht
					D1	L1	H1	
2880l.8030.OPa.00	6384 lm	80 W	3000 K	CRI > 80	790	35	68	5,6
2880l.8040.OPa.00	6720 lm	80 W	4000 K	CRI > 80	790	35	68	5,6
2880l.10530.OPa.00	8379 lm	105 W	3000 K	CRI > 80	1120	35	68	5,6
2880l.10540.OPa.00	8820 lm	105 W	4000 K	CRI > 80	1120	35	68	5,6
2880l.14030.OPa.00	11172 lm	140 W	3000 K	CRI > 80	1470	35	68	5,6
2880l.14040.OPa.00	11760 lm	140 W	4000 K	CRI > 80	1470	35	68	5,6

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



ZUBEHÖR


Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	
		D1	H2
2880.DB.250	Deckenbaldachin Ø 250	250	55
2880.DB.300	Deckenbaldachin Ø 300	300	55
2880.DB.420	Deckenbaldachin Ø 420	420	55
2880.DB.500	Deckenbaldachin Ø 500	500	55

2880.SA.1000	Seilabhangung L: 1000
2880.SA.2000	Seilabhangung L: 2000
2880.SA.3000	Seilabhangung L: 3000
2880.SA.4000	Seilabhangung L: 4000

Technische Änderungen vorbehalten Maßangaben in mm

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
2880.50W	Treiber 50 W
2880.100W	Treiber 100 W
2880.150W	Treiber 150 W
2880.320W	Treiber 320 W
2880.60W.d	Treiber 60 W DALI
2880.100W.d	Treiber 100 W DALI
2880.60W.ph-c	Treiber 60 W Phasen-/Phasenabschnitts dim
2880.100W.ph-c	Treiber 100 W Phasen-/Phasenabschnitts dim

LICHTVERTEILUNGSKURVE 80 Watt
(2880m.8040.OPi.00)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

