

LED AUFBAU-/PENDELLEUCHTE

65

BAUFORM 2940/2942

2940HE.940.OP.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 ~ 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 70.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt, direkt/indirekt

Optisches System

OP opale Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK 02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

Seilaufhängung: 1500 mm (bei 2942 inklusive)

Optional

Farbe: Schwarz, Grau, RAL-Farben auf Anfrage
Lichtfarbe: 2700 K/3000 K/6000 K,
Tunable White
Treiber: DALI, Steuerung per Casambi
Farbwiedergabe: CRI > 90
Abdeckung: Mikroprismatisch

Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Maße D	H	Gewicht
Aufbauversion							
2940HE.940.OP.80	1114 lm	9 W	4000 K	CRI > 80	252	77	1,6
2940HE.1440.OP.80	1973 lm	14 W	4000 K	CRI > 80	333	77	2,8
2940HE.2440.OP.80	2852 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	444	77	4,3
2940HE.3140.OP.80	3671 lm	31 W	4000 K	CRI > 80	555	77	6,6
2940HE.3640.OP.80	4477 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	888	77	16,0
2940HE.4340.OP.80	5342 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	24,6
2940HO.1840.OP.80	2252 lm	18 W	4000 K	CRI > 80	252	77	1,6
2940HO.2440.OP.80	3218 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	333	77	2,8
2940HO.3640.OP.80	4110 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	444	77	4,3
2940HO.4340.OP.80	4903 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	555	77	6,6
2940HO.6740.OP.80	8015 lm	67 W	4000 K	CRI > 80	888	77	16,0
2940HO.11140.OP.80	13253 lm	111 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	24,6

Aufbauversion direkt/indirekt

2940HE.1040.OPi.80	1114 lm	9+1 W	4000 K	CRI > 80	252	77	1,5
2940HE.1640.OPi.80	1973 lm	14+1,5 W	4000 K	CRI > 80	333	77	2,4
2940HE.2640.OPi.80	2852 lm	24+2 W	4000 K	CRI > 80	444	77	3,6
2940HE.3440.OPi.80	3671 lm	31+3 W	4000 K	CRI > 80	555	77	5,4
2940HE.4140.OPi.80	4477 lm	35+6 W	4000 K	CRI > 80	888	77	12,5
2940HE.4940.OPi.80	5342 lm	40+9 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	19,0
2940HO.1940.OPi.80	2252 lm	19+1 W	4000 K	CRI > 80	252	77	1,5
2940HO.2540.OPi.80	3218 lm	23+1,5 W	4000 K	CRI > 80	333	77	2,4
2940HO.3840.OPi.80	4110 lm	36+2 W	4000 K	CRI > 80	444	77	3,6
2940HO.4640.OPi.80	4903 lm	43+3 W	4000 K	CRI > 80	555	77	5,4
2940HO.7240.OPi.80	8015 lm	66+6 W	4000 K	CRI > 80	888	77	12,5
2940HO.11840.OPi.80	13253 lm	109+9 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	19,0

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg




Farboptionen:



Technische Daten der Bauform 2942 siehe nächste Seite.



LICHTVERTEILUNGSKURVE 79 Watt
(2940HO.7940.OPi.80)



Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°





Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Maße		Gewicht
D H							
Pendelversion							
2942HE.940.OP.80	1114 lm	9 W	4000 K	CRI > 80	252	77	1,5
2942HE.1440.OP.80	1973 lm	14 W	4000 K	CRI > 80	333	77	2,4
2942HE.2440.OP.80	2852 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	444	77	3,6
2942HE.3140.OP.80	3671 lm	31 W	4000 K	CRI > 80	555	77	5,4
2942HE.3640.OP.80	4477 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	888	77	12,5
2942HE.4340.OP.80	5342 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	19,0
2942HO.1840.OP.80	2252 lm	18 W	4000 K	CRI > 80	252	77	1,5
2942HO.2440.OP.80	3218 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	333	77	2,4
2942HO.3640.OP.80	4110 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	444	77	3,6
2942HO.4340.OP.80	4903 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	555	77	5,4
2942HO.6740.OP.80	8015 lm	67 W	4000 K	CRI > 80	888	77	12,5
2942HO.11140.OP.80	13253 lm	111 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	19,0
Pendelversion direkt/indirekt							
2942HE.3140.OPi.80	4073 lm	22+9 W	4000 K	CRI > 80	444	77	3,6
2942HE.4140.OPi.80	5371 lm	28+13 W	4000 K	CRI > 80	555	77	5,4
2942HE.4840.OPi.80	6648 lm	33+15 W	4000 K	CRI > 80	888	77	12,5
2942HE.5940.OPi.80	8149 lm	40+19 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	19,0
2942HO.4340.OPi.80	5138 lm	35+8 W	4000 K	CRI > 80	444	77	3,6
2942HO.5340.OPi.80	6351 lm	42+11 W	4000 K	CRI > 80	555	77	5,4
2942HO.7940.OPi.80	9740 lm	65+14 W	4000 K	CRI > 80	888	77	12,5
2942HO.12740.OPi.80	15572 lm	110+17 W	4000 K	CRI > 80	1111	77	19,0

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



Indirekter Lichtanteil der Pendelleuchte (2942)



Treiber und Anschluß für den direkten Lichtanteil

Montageplatte mit Treiber und Anschluss
für den indirekten Lichtanteil

Zubehör für die Pendelversion


www.argon-lighting.de/led-aufbauleuchten/bauform-2940-2942
