

BAUFORM 3590/3790

LED Einbau- oder Aufbauleuchte, ballwurfsicher



3590.10240.WO.81



3790.10240.WO.81

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Einbau-/Aufbaumontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System


WO verstärktes Raster Stahlblech Weiß

Optional

Sondermaße: möglich
Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Dimmung: DALI, 1 - 10 V
Lichtfarbe: 3000 K, 5700 K, 6500 K
Notlicht: 1h/3h

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK10
Energieeffizienzklasse: A+/A+/A



Raster durch Stahlstreben verstärkt und mit dem Leuchtkörper verschraubt

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Deckenausschnitt	Maße					Gewicht
						L1	L2	A1	A2	H1	
Einbaumontage											
3590.3040.WO.81	3853 lm	30 W	4000 K	CRI > 80	605 x 605	620	596	620	596	85	6,5
3590.4740.WO.81	5837 lm	47 W	4000 K	CRI > 80	605 x 605	620	596	620	596	85	6,5
3590.4740.WO.81	5837 lm	47 W	4000 K	CRI > 80	1230 x 290	1245	1221	310	286	85	5,5
3590.13240.WO.81	15675 lm	132 W	4000 K	CRI > 80	1230 x 290	1245	1221	620	596	85	11,0
3590.10240.WO.81	12329 lm	102 W	4000 K	CRI > 80	1530 x 290	1545	1521	310	286	85	7,5
3590.9140.WO.81	10817 lm	91 W	4000 K	CRI > 80	1530 x 290	1545	1521	445	421	85	8,2

Technische Änderungen vorbehalten Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Deckenausschnitt	Maße					Gewicht
						L1	A1	H1	X	Y	
Aufbaumontage											
3790.4740.WO.80	5625 lm	47 W	4000 K	CRI > 80	1040 x 335	1255	355	85	240	760	6,0
3790.13240.WO.80	14818 lm	132 W	4000 K	CRI > 80	1040 x 540	1255	650	85	540	1040	11,0
3790.10240.WO.80	11441 lm	102 W	4000 K	CRI > 80	1220 x 240	1555	355	85	240	1220	7,5
3790.14540.WO.80	16157 lm	145 W	4000 K	CRI > 80	1220 x 335	1555	450	85	335	1220	14,0
3790.20440.WO.80	22788 lm	204 W	4000 K	CRI > 80	1220 x 540	1555	650	85	540	1220	15,0


Technische Änderungen vorbehalten Maßangaben in mm; Gewicht in kg




Farboptionen:




Bauform 3790



Bauform 3590



LICHTVERTEILUNGSKURVE 102 Watt (3790.10240.WO.81)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

