

LED AUFBAU-/PENDELLEUCHE QUADRATISCH

81

BAUFORM 3842



3842.3840.OP.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

OP opale Abdeckung
MP mikoprismatische Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

Seilaufhängung 1500 mm
(muss separat bestellt werden)

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Notlicht: auf Anfrage
Treiber: DALI, 1 - 10 V




Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	A1	A2	H1	Montageabstände	Gewicht
3842.1430.OP.80	1215 lm	14 W	3000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.1440.OP.80	1290 lm	14 W	4000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.1430.MP.80	1215 lm	14 W	3000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.1440.MP.80	1290 lm	14 W	4000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.2530.OP.80	2375 lm	25 W	3000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.2540.OP.80	2500 lm	25 W	4000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.2530.MP.80	2375 lm	25 W	3000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.2540.MP.80	2500 lm	25 W	4000 K	CRI > 80	310	310	62	284 x 255	2,3
3842.3830.OP.80	3800 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	550	550	62	418 x 376	6,2
3842.3840.OP.80	3990 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	550	550	62	418 x 376	6,2
3842.3830.MP.80	3800 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	550	550	62	418 x 376	6,2
3842.3840.MP.80	3990 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	550	550	62	418 x 376	6,2
3842L.3830.OP.80	3800 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	1052	300	62	730 x 170	6,3
3842L.3840.OP.80	3990 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	1052	300	62	730 x 170	6,3
3842L.3830.MP.80	3800 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	1052	300	62	730 x 170	6,3
3842L.3840.MP.80	3990 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	1052	300	62	730 x 170	6,3

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 38 Watt
(3842.3840.OP.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°



www.argon-lighting.de/led-aufbauleuchten/bauform-3842