

QUADRATISCHE OPALGLASLEUCHE

163

BAUFORM 52002/52602/53202/53802/54402



53802.2940.TO.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Wand-/Deckenmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Befestigung: Klappfederverschluss

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 ~ 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

TO Triplex Opalglas

Prüfungen

Schutzart: IP43
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK01
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Treiber: dimmbar 1 - 10 V, DALI und Steuerung auf Anfrage
Notlicht: 3h Notlichtbaustein
Sensor: HF-Sensor möglich


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	A1	Maße A2	H1	Gewicht
52002.830.TO.80	710 lm	8 W	3000 K	CRI > 80	200	200	105	1,5
52002.840.TO.80	740 lm	8 W	4000 K	CRI > 80	200	200	105	1,5
52602.1530.TO.80	1440 lm	15 W	3000 K	CRI > 80	260	260	110	1,7
52602.1540.TO.80	1520 lm	15 W	4000 K	CRI > 80	260	260	110	1,7
53202.2030.TO.80	1760 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	320	320	115	3,7
53202.2040.TO.80	1840 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	320	320	115	3,7
53802.2930.TO.80	2640 lm	29 W	3000 K	CRI > 80	380	380	120	5,7
53802.2940.TO.80	2750 lm	29 W	4000 K	CRI > 80	380	380	120	5,7
54402.3630.TO.80	3500 lm	36 W	3000 K	CRI > 80	440	440	125	6,8
54402.3640.TO.80	3650 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	440	440	125	6,8

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Bauform 52002/52602



LICHTVERTEILUNGSKURVE 29 Watt
(53802.2940.TO.80)



Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

