

BAUFORM 5280/5350/5490/5590



5280.1540.TO.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Wand-/Deckenmontage
 Material: Stahlblech
 Farbe: Weiß (RAL 9003)
 Befestigung: Klappfederverschluss

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
 Spannung: 220 - 240 V
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
 Lichtverteilung: direkt

Optisches System

TO Triplex Opalglas

Prüfungen

Schutzart: IP43
 Schutzklasse: II
 Schlagschutz: IK01
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A


Optional

Treiber: dimmbar 1 - 10 V, DALI und Steuerung auf Anfrage
 Notlicht: 3h Notlichtbaustein
 Sensor: HF-Sensor möglich


Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße		Gewicht
					D	H	
5280.1530.TO.80	1360 lm	15 W	3000 K	CRI > 80	280	120	1,7
5280.1540.TO.80	1430 lm	15 W	4000 K	CRI > 80	280	120	1,7
5350.2030.TO.80	1760 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	350	120	2,8
5350.2040.TO.80	1840 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	350	120	2,8
5490.3630.TO.80	3350 lm	36 W	3000 K	CRI > 80	490	130	5,5
5490.3640.TO.80	3500 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	490	130	5,5
5590.3730.TO.80	3490 lm	37 W	3000 K	CRI > 80	590	140	7,0
5590.3740.TO.80	3680 lm	37 W	4000 K	CRI > 80	590	140	7,0

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



LICHTVERTEILUNGSKURVE 15 Watt
 (5280.1540.TO.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
 ■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

