

RINGFÖRMIGE OPALGLASLEUCHE

169

BAUFORM 5350S/5490S



5350S.1830.TO.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Wand-/Deckenmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Befestigung: Klappfederverschluss

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

TO Triplex Opalglas

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK01
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Treiber: dimmbar 1 - 10 V,
DALI und Steuerung auf Anfrage



Die typischen Einsatzgebiete dieser Leuchten finden sich in Fluren, Badezimmer, Hotels und Aufenthaltsräumen.


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	D1	Maße D2	H1	Gewicht
5350S.1830.TO.80	1540 lm	18 W	3000 K	CRI > 80	350	276	100	3,2
5350S.1840.TO.80	1630 lm	18 W	4000 K	CRI > 80	350	276	100	3,2
5490S.3330.TO.80	2880 lm	33 W	3000 K	CRI > 80	490	375	125	7,2
5490S.3340.TO.80	3030 lm	33 W	4000 K	CRI > 80	490	375	125	7,2

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Bauform 5350S/5490S



LICHTVERTEILUNGSKURVE 18 Watt
(5350S.1830.TO.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°



www.argon-lighting.de/led-opalglasleuchten/bauform-5350s-5490s