

BAUFORM 6030



6030.3640.MPO.81

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Einlegemontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 72.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

Mittig: Prismatische Abdeckung,
Seiten: Opal abgedeckt
Blendungsbegrenzung: UGR < 19

Prüfungen

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Farbe: Schwarz, Silber, RAL-Farben auf Anfrage
Lichtfarbe: Tunable White
Notlicht: möglich
Treiber: DALI
Montageart: Einbaumontage
Sensor: Bewegungs-/Tageslichtsensor im Gehäuse integriert




Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße			Gewicht
					A1	L1	H1	
6030.3640.MPO.81	3700 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	620	620	102	4,5
6030.3630.MPO.81	3500 lm	36 W	3000 K	CRI > 80	620	620	102	4,5
6030.3640.MPO.81 d	3700 lm	36 W	4000 K	CRI > 80	620	620	102	4,5
6030.3630.MPO.81 d	3500 lm	36 W	3000 K	CRI > 80	620	620	102	4,5

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 36 Watt
(6030.3640.MPO.81)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

