BAUFORM 6050

6050.3240.OP.81

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb-temperatur	Farb-wiedergabe	Deckenaus-schnitt	Maße A1	Maße L1	Maße H	Gewicht
6050.3230.OP.81	3200 lm	32 W	3000 K	CRI > 80	-	622	622	70	4,7
6050.3240.OP.81	3300 lm	32 W	4000 K	CRI > 80	-	622	622	70	4,7
6050.3230.OP.81/EB	3200 lm	32 W	3000 K	CRI > 80	610 x 600	622	622	70	4,7
6050.3240.OP.81/EB	3300 lm	32 W	4000 K	CRI > 80	610 x 600	622	622	70	4,7

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | EMERGENCY

Farboptionen:

5 JAHRE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Einlegemontage (Einbaumontage/EB)
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Deckenausschnitt: 600 x 610 mm

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System
OP Aluminiumreflektor matt abgedeckt durch opales Polycarbonat

Prüfungen
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional
Notlicht: 3h Notlicht
Treiber: DALI

LICHTVERTEILUNGSKURVE 32 Watt
(6050.3240.OP.81)



Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

www.argon-lighting.de/led/bauform-6050