

BAUFORM 6151XS/6151N/6152N/6153N



6152n.1940.A0.81

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Einbaumontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: extern
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
10.000 Std. (L90 B20) DALI
100.000 Std. (L90 B20) DALI
Lichtverteilung: direkt/indirekt

Optisches System

AO satinierte Abdeckung aus Acrylglas
in unterschiedlichen Ausführungen
mikroprismatische Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: II / I DALI
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Notlicht: 3h Notlichtbaustein
Treiber: DALI
Optisches System: matter, weißer Reflektor
Schutzart: IP54, IP65
Lichtfarbe: PHLED



Reflektor weiß



Reflektor matt




Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Maße D1 H1	Decken- ausschnitt	Gewicht
6151XS.830.A0.81	800 lm	8 W	3.000	CRI > 80	116 76	104	0,5
6151XS.840.A0.81	850 lm	8 W	4.000	CRI > 80	116 76	104	0,5
6151XS.1130.A0.81	1100 lm	11 W	3.000	CRI > 80	116 76	104	0,5
6151XS.1140.A0.81	1150 lm	11 W	4.000	CRI > 80	116 76	104	0,5
6151n.1530.A0.81	1500 lm	15 W	3.000	CRI > 80	166 113	154	0,8
6151n.1540.A0.81	1600 lm	15 W	4.000	CRI > 80	166 113	154	0,8
6151n.2030.A0.81	1950 lm	20 W	3.000	CRI > 80	166 113	154	0,8
6151n.2040.A0.81	2050 lm	20 W	4.000	CRI > 80	166 113	154	0,8
6152n.1930.A0.81	2100 lm	19 W	3.000	CRI > 80	216 116	204	0,9
6152n.1940.A0.81	2200 lm	19 W	4.000	CRI > 80	216 116	204	0,9
6152n.2430.A0.81	2700 lm	24 W	3.000	CRI > 80	216 116	204	0,9
6152n.2440.A0.81	2800 lm	24 W	4.000	CRI > 80	216 116	204	0,9
6153n.2830.A0.81	3150 lm	28 W	3.000	CRI > 80	266 139	254	1,3
6153n.2840.A0.81	3300 lm	28 W	4.000	CRI > 80	266 139	254	1,3
6153n.3230.A0.81	3650 lm	32 W	3.000	CRI > 80	266 139	254	1,3
6153n.3240.A0.81	3800 lm	32 W	4.000	CRI > 80	266 139	254	1,3

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg




Bauform 6151xs





Bauform 6151n



Bauform 6152n



Bauform 6153n

LICHTVERTEILUNGSKURVE 24 Watt
(6152n.2440.A0.81)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°



6151 IP 54



6151 IP 65



