

BAUFORM 6515/6518



6518.10540.PR.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbaumontage (6518) / Pendelmontage (6515)
 Material: Aluminiumdruckguss + Stahlblech
 Farbe: Schwarz

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
 Spannung: 220 ~ 240 V
 Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 100.000 Std. (L90 B10)
 Lichtverteilung: direkt

Optisches System

PR Prismatische PMMA Abdeckung + Glas

Prüfungen

Schutzart: IP66
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK09
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

6515.KP Kettenbefestigung
 6518.REF60 Reflektor 60°
 6518.REF80 Reflektor 80°
 6518.REF100 Reflektor 100°

Optional


Treiber: DALI



Pendelleuchte 6515



Seilaufhängung



Aufbauleuchte


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	L	Maße A	H	Gewicht
6518.10540.PR.80	15300 lm	105 W	4000 K	CRI >80	380	200	218	16,5
6518.10550.PR.80	15650 lm	105 W	5000 K	CRI >80	380	200	218	16,5
6518.15740.PR.80	22300 lm	157 W	4000 K	CRI >80	380	200	218	16,8
6518.15750.PR.80	22850 lm	157 W	5000 K	CRI >80	380	200	218	16,8
6518.27340.PR.80	33300 lm	273 W	4000 K	CRI >80	380	200	218	17,5
6518.27350.PR.80	34100 lm	273 W	5000 K	CRI >80	380	200	218	17,5
6515.10540.PR.80	15300 lm	105 W	4000 K	CRI >80	380	300	148	14,3
6515.10550.PR.80	15650 lm	105 W	5000 K	CRI >80	380	300	148	14,3
6515.15740.PR.80	22300 lm	157 W	4000 K	CRI >80	380	300	148	14,6
6515.15750.PR.80	22850 lm	157 W	5000 K	CRI >80	380	300	148	14,6
6515.27340.PR.80	33300 lm	273 W	4000 K	CRI >80	380	300	148	15,3
6515.27350.PR.80	34100 lm	273 W	5000 K	CRI >80	380	300	148	15,3

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Pendelleuchte Bauform 6515



Aufbauleuchte Bauform 6518



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
6515.KP	Kettenbefestigung
6518.REF60	argon Reflektor 60°
6518.REF80	argon Reflektor 80°
6518.REF100	argon Reflektor 100°

