

BAUFORM 7142



7142.5040.PC.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Polycarbonat
Farbe: Grau

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 ~ 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Durchgangsverdrahtung: Durchgangsverdrahtet mit 3 x 1,5 mm²

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 35.000 Std. (L70 B50)
Ausstrahlwinkel: 150°
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

Opale Polycarbonatabdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP65
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK09
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A



Anschluss der Leuchte standard-
mäßig durchgangsverdrahtet



Befestigung der Leuchte variabel verschiebbar


Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	A1	Maße L1	H1	Gewicht
7142.3340.PC.80	4000 lm	33 W	4000 K	CRI > 80	50	1210	45	0,6
7142.5040.PC.80	6000 lm	50 W	4000 K	CRI > 80	50	1510	45	0,7

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



LICHTVERTEILUNGSKURVE 50 Watt
(7142.5040.PC.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

