

BAUFORM 7242

7242.3040.PC.80

7242.5840.PC.80

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Polycarbonat
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 ~ 240 V AC, 176 ~ 280 V DC
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C
(bis +25°C bei Notlichtausführung)
Durchgangsverdrahtung: 2 Kabeleinführungen, doppelt
belegbare Anschlussklemme, Kanal zur Leitungsführung
auf der Leuchtenrückseite

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
165.000 Std. (L70 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

Opale Polycarbonatabdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP54
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK10
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A



Abdeckung



LED Paltinen



Kabeleinführung



Optional

Treiber: DALI
Lichtfarben: 3000 K, 5000 K, Tuneable White
HF-Sensor: möglich
Notlicht: 1h möglich
Schutzkorb: verfügbar

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	L1	Maße			Gewicht
						A1	H1	Y	
7242.1830.PC.80	2130 lm	18 W	3000 K	> 80	1160	109	85	650	1,9
7242.1840.PC.80	2240 lm	18 W	4000 K	> 80	1160	109	85	650	1,9
7242.2230.PC.80	2580 lm	22 W	3000 K	> 80	1160	109	85	650	1,9
7242.2240.PC.80	2720 lm	22 W	4000 K	> 80	1160	109	85	650	1,9
7242.3030.PC.80	3530 lm	30 W	3000 K	> 80	1160	109	85	650	1,9
7242.3040.PC.80	3720 lm	30 W	4000 K	> 80	1160	109	85	650	1,9
7242.3530.PC.80	4110 lm	35 W	3000 K	> 80	1160	159	85	650	2,5
7242.3540.PC.80	4330 lm	35 W	4000 K	> 80	1160	159	85	650	2,5
7242.4230.PC.80	4950 lm	42 W	3000 K	> 80	1160	159	85	650	2,6
7242.4240.PC.80	5210 lm	42 W	4000 K	> 80	1160	159	85	650	2,6
7242.5830.PC.80	6920 lm	58 W	3000 K	> 80	1160	159	85	650	2,8
7242.5840.PC.80	7280 lm	58 W	4000 K	> 80	1160	159	85	650	2,8

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE 30 Watt
(7242.3040.PC.80)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

