

# Treiberoptionen Panels

Legende:

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Leistungsstufe verfügbar per DIP-Schalter            |
| Leistungsstufe nicht verfügbar                       |
| Leistungsstufe per DALI-Setting oder Steckwiderstand |
| Leistungsstufe im Auslieferungszustand               |

| Leuchte:                                            | Treiber:        | schaltbar/dimmbar: | Ausgangsstrom Treiber: |                        |                        |                       |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 6011b.MWCW.MPO.01                                   |                 |                    | 650mA<br>2640lm / 25W  | 750mA<br>3040lm / 29W  | 850mA<br>3440lm / 32W  | 950mA<br>3900lm / 35W | 1050mA<br>4260lm / 40W |
| Treiberoptionen:                                    |                 | 3000K:             | 2730lm / 25W           | 3140lm / 29W           | 3570lm / 32W           | 4000lm / 35W          | 4400lm / 39W           |
|                                                     | EC.35W          | schaltbar          | X                      | X                      | X                      | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500451      | schaltbar          | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
|                                                     | TD28000672/1050 | dimmbar DALI       | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand     | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd         | dimmbar DALI       | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | EC.37Wd2        | dimmbar DALI 2     | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
| 6011b.MW40.OK.01                                    |                 |                    | 650mA<br>2720lm / 25W  | 750mA<br>3140lm / 29W  | 850mA<br>3570lm / 32W  | 950mA<br>4000lm / 35W |                        |
| Treiberoptionen:                                    | EC.35W          | schaltbar          | X                      | X                      | X                      | X (Standard)          |                        |
|                                                     | EC.37Wd         | dimmbar DALI       | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          |                        |
|                                                     | EC.37Wd2        | dimmbar DALI 2     | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          |                        |
| 6011e.MW30.OK.01                                    |                 |                    | 650mA<br>2755lm / 25W  | 750mA<br>3180lm / 29W  | 850mA<br>3600lm / 32W  | 950mA<br>4020lm / 35W | 1050mA<br>4450lm / 40W |
| Treiberoptionen:                                    | EC.35W          | schaltbar          | X                      | X                      | X                      | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500451      | schaltbar          | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
|                                                     | TD28000672/1050 | dimmbar DALI       | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand     | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd         | dimmbar DALI       | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | EC.37Wd2        | dimmbar DALI 2     | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
| 6011e.MW40.OK.01 / 6011e.MW40.MPO.01                |                 |                    | 650mA<br>2850lm / 25W  | 750mA<br>3280lm / 29W  | 850mA<br>3730lm / 32W  | 950mA<br>4160lm / 35W | 1050mA<br>4600lm / 40W |
| Treiberoptionen:                                    | EC.35W          | schaltbar          | X                      | X                      | X                      | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500451      | schaltbar          | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
|                                                     | TD28000672/1050 | dimmbar DALI       | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand     | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd         | dimmbar DALI       | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | EC.37Wd2        | dimmbar DALI 2     | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
| 6011l.4040.MPO.01                                   |                 |                    | 650mA<br>2550lm/25W    | 750mA<br>2930lm/29W    | 850mA<br>3210lm/32W    | 950mA<br>3500lm/35W   | 1050mA<br>4000lm/40W   |
| Treiberoptionen:                                    | EC.35W          | schaltbar          | X                      | X                      | X                      | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500451      | schaltbar          | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
|                                                     | TD28000672/1050 | dimmbar DALI       | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand     | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd         | dimmbar DALI       | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | EC.37Wd2        | dimmbar DALI 2     | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
| 6011a.MWCW.OK.01                                    |                 |                    | 650mA<br>2480lm / 25W  | 750mA<br>2870lm / 29W  | 850mA<br>3250lm / 33W  | 950mA<br>3590lm / 37W | 1050mA<br>3970lm / 41W |
| Treiberoptionen:                                    |                 | 4000K:             | 2680lm / 24W           | 3090lm / 28W           | 3520lm / 31W           | 3940lm / 34W          | 4360lm / 39W           |
|                                                     |                 | 6000K:             | 2620lm / 25W           | 3020lm / 29W           | 3380lm / 32W           | 3770lm / 36W          | 4170lm / 41W           |
|                                                     | EC.35W          | schaltbar          | X                      | X                      | X                      | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500451      | schaltbar          | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
|                                                     | TD28000672/1050 | dimmbar DALI       | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand      | DALI / Widerstand     | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd         | dimmbar DALI       | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | EC.37Wd2        | dimmbar DALI 2     | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)          | -                      |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | -                      | -                      | -                     | X (Standard)           |
| 6011p.5040.MP.80 (Artikelnummer inkl. 6011p.50W/UP) |                 |                    | 900mA<br>3710lm / 40W  | 1050mA<br>4330lm / 44W | 1200mA<br>4950lm / 50W |                       |                        |
| Treiberoptionen:                                    | 6011p.50W/UP    | schaltbar          | -                      | -                      | X                      |                       |                        |
|                                                     | 6011p.50Wd      | dimmbar DALI       | X (+DALI)              | X (+DALI)              | X (+DALI)              |                       |                        |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | X                      | -                      |                       |                        |
| 6011p.5030.MP.80 (Artikelnummer inkl. 6011p.50W/UP) |                 |                    | 900mA<br>3390lm / 40W  | 1050mA<br>3960lm / 44W | 1200mA<br>4350lm / 50W |                       |                        |
| Treiberoptionen:                                    | 6011p.50W/UP    | schaltbar          | -                      | -                      | X                      |                       |                        |
|                                                     | 6011p.50Wd      | dimmbar DALI       | X (+DALI)              | X (+DALI)              | X (+DALI)              |                       |                        |
|                                                     | TD87500605      | dimmbar PhaseCut   | -                      | X                      | -                      |                       |                        |