

## Treiberoptionen Panels

Legende:

Leistungsstufe verfügbar per DIP-Schalter

Leistungsstufe nicht verfügbar

Leistungsstufe per DALI-Setting oder Steckwiderstand

Leistungsstufe per NFC (ab Werk vorprogrammiert oder per Smartphone einstellbar)

Leistungsstufe im Auslieferungszustand

| Leuchte:                                            |              |           | Treiber:   |                |               | Leistungsdaten inkl. Treiber: |                       |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6011b.MWCW.MPO.01                                   |              |           |            |                |               | 3000K:                        | 650mA<br>2640lm / 25W | 750mA<br>3040lm / 29W  | 850mA<br>3440lm / 32W  | 950mA<br>3900lm / 35W  | 1050mA<br>4260lm / 40W |
|                                                     |              |           |            |                |               | 4000K:                        | 2730lm / 25W          | 3140lm / 29W           | 3570lm / 32W           | 4000lm / 35W           | 4400lm / 39W           |
| Treiberoptionen:                                    | EC.35W/R     | schaltbar | AC+DC / EL | PushDim (230V) | Stück pro B16 |                               | X                     | X                      | X                      | X (Standard)           | -                      |
|                                                     | KG.44W/1050  | schaltbar | X          | -              | 23            |                               | -                     | X                      | X                      | X                      | X (Standard)           |
|                                                     | KG.44Wd/1050 | DALI 2    | X          | X              | 25            |                               | DALI                  | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd2/R   | DALI 2    | X          | X              | 52            |                               | DALI                  | DALI                   | DALI                   | X (Standard)           | -                      |
|                                                     | TD87500605   | PhaseCut  | -          | -              | 51            |                               | -                     | X (700mA)              | -                      | -                      | X (Standard)           |
|                                                     |              |           |            |                |               |                               |                       |                        |                        |                        |                        |
| 6011d.MWCW.OK.01                                    |              |           |            |                |               | 3000K:                        | 650mA<br>2720lm / 26W | 750mA<br>3140lm / 29W  | 850mA<br>3560lm / 32W  | 950mA<br>3980lm / 36W  | 1050mA<br>4400lm / 40W |
|                                                     |              |           |            |                |               | 4000K:                        | 2900lm / 26W          | 3350lm / 29W           | 3790lm / 32W           | 4240lm / 36W           | 4690lm / 40W           |
|                                                     |              |           |            |                |               | 5700K:                        | 2850lm / 26W          | 3280lm / 29W           | 3720lm / 32W           | 4160lm / 36W           | 4600lm / 40W           |
| Treiberoptionen:                                    | EC.35W/R     | schaltbar | AC+DC / EL | PushDim (230V) | Stück pro B16 |                               | X                     | X                      | X                      | X (Standard)           | -                      |
|                                                     | KG.44W/1050  | schaltbar | X          | -              | 30            |                               | -                     | X                      | X                      | X                      | X (Standard)           |
|                                                     | KG.44Wd/1050 | DALI 2    | X          | X              | 25            |                               | DALI                  | DALI                   | DALI                   | DALI                   | X (Standard)           |
|                                                     | EC.37Wd2/R   | DALI 2    | X          | X              | 52            |                               | DALI                  | DALI                   | DALI                   | X (Standard)           | -                      |
|                                                     | TD87500605   | PhaseCut  | -          | -              | 51            |                               | -                     | X (700mA)              | -                      | -                      | X (Standard)           |
|                                                     |              |           |            |                |               |                               |                       |                        |                        |                        |                        |
| 6011h.MW40.MPO.01                                   |              |           |            |                |               | UGR<19:                       | 350mA<br>2650lm / 17W | 450mA<br>3380lm / 21W  | 550mA<br>4050lm / 25W  | 650mA<br>4690 lm / 29W | 700mA<br>5000lm / 30W  |
| Treiberoptionen:                                    | KG.30W/700   | schaltbar | AC+DC / EL | PushDim (230V) | Stück pro B16 |                               | X                     | X                      | X                      | X                      | X                      |
|                                                     | KG.30Wd/700  | DALI2     | X          | X              | 33            |                               | X (+DALI)             | X (+DALI)              | X (+DALI)              | X (+DALI)              | X (+DALI)              |
|                                                     |              |           |            |                |               | UGR<22:                       | 650mA<br>4690lm / 29W | 750mA<br>5350lm / 32W  | 850mA<br>6070lm / 37W  | 950mA<br>6780 lm / 42W | 1050mA<br>7490lm / 47W |
| Treiberoptionen:                                    | KG.53W/1050  | schaltbar | AC+DC / EL | PushDim (230V) | Stück pro B16 |                               | NFC                   | NFC                    | NFC                    | NFC                    | X (+NFC)               |
|                                                     | KG.53Wd/1050 | DALI2     | X          | X              | 53            |                               | NFC (+ DALI)          | NFC (+ DALI)           | NFC (+ DALI)           | NFC (+ DALI)           | X (+NFC)               |
|                                                     |              |           |            |                |               |                               |                       |                        |                        |                        |                        |
| 6011p.5040.MP.80 (Artikelnummer inkl. 6011p.50W/UP) |              |           |            |                |               |                               | 900mA<br>3710lm / 40W | 1050mA<br>4330lm / 44W | 1200mA<br>4950lm / 50W |                        |                        |
| Treiberoptionen:                                    | 6011p.50W/UP | schaltbar |            |                |               |                               | -                     | -                      | X                      |                        |                        |
|                                                     | 6011p.50Wd   | DALI      |            |                |               |                               | X (+DALI)             | X (+DALI)              | X (+DALI)              |                        |                        |
|                                                     | TD87500605   | PhaseCut  |            |                |               |                               | -                     | X                      | -                      |                        |                        |
|                                                     |              |           |            |                |               |                               |                       |                        |                        |                        |                        |
| 6011p.5030.MP.80 (Artikelnummer inkl. 6011p.50W/UP) |              |           |            |                |               |                               | 900mA<br>3390lm / 40W | 1050mA<br>3960lm / 44W | 1200mA<br>4350lm / 50W |                        |                        |
| Treiberoptionen:                                    | 6011p.50W/UP | schaltbar |            |                |               |                               | -                     | -                      | X                      |                        |                        |
|                                                     | 6011p.50Wd   | DALI      |            |                |               |                               | X (+DALI)             | X (+DALI)              | X (+DALI)              |                        |                        |
|                                                     | TD87500605   | PhaseCut  |            |                |               |                               | -                     | X                      | -                      |                        |                        |