

BAUFORM D014  
(vormals 6014n)



TECHNISCHE DATEN

- Leuchtkörper**  
Montageart: Einbaumontage  
Material: Aluminium  
Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Elektrotechnik**  
Betriebsgerät: extern  
Spannung: 220 – 240 V  
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C
- Lichttechnik**  
Lampentyp: LED  
Farbwiedergabe: CRI > 80  
Lebensdauer: 50.000 Std. (L70 B20)  
Lichtaustritt: direkt
- Optisches System**  
O opale Abdeckung
- Prüfungen**  
Schutzart: IP54  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK02  
Energieeffizienzklasse: D (4000 K) / E (3000 K/5700 K)
- Zubehör**  
Easyconnect Anschlußbox: AB3.2x0,75.200
- Optional**  
Notlicht: möglich



| Ø      | Bauform | Artikel                                | Optik   | Treiber                 | Montage  | Farbe  | Schutzart | Lumen          | Lichtfarbe               | Wattage | D   | H  | DA      |
|--------|---------|----------------------------------------|---------|-------------------------|----------|--------|-----------|----------------|--------------------------|---------|-----|----|---------|
| 110 mm | DO14S   | DO14Sa.13CW                            | .O      | .S<br>.D                | 1        | W      | 5         | 1050 - 1220 lm | 3000 K/4000 K/<br>5700 K | 13 W    | 110 | 30 | 90-95   |
| 190 mm | DO14M   | DO14Ma.25CW                            | .O      | .S<br>.D                | 1        | W      | 5         | 2260 - 2600 lm | 3000 K/4000 K/<br>5700 K | 25 W    | 190 | 30 | 160-170 |
| 225 mm | DO14L   | DO14La.42CW                            | .O      | .S<br>.D                | 1        | W      | 5         | 3880 - 4580 lm | 3000 K/4000 K/<br>5700 K | 42 W    | 225 | 34 | 200-210 |
|        |         | DO14Xa.xxCW<br>CRI80, 3000K -<br>5700K | .O Opal | .S schaltbar<br>.D Dali | 1 Einbau | W Weiß | 5 - IP54  |                |                          |         |     |    |         |

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm



Farboptionen:



ZUBEHÖR

| Art-Nr.        | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| AB3.2x0,75.200 | Anschlußbox Easyconnect 3 |



Easyconnect 3 – schneller Anschluß der Leuchten  
über eine Steckklemme mit Zugentlastung/  
Durchgangsverdrahtung



Treiber

