

BAUFORM WL15
(vormals 2515)



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Wandmontage
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium eloxiert

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 60.000 Std. (L80 B10)
Lichtaustritt: direkt, direkt/indirekt

Optisches System
M mikroprismatische Abdeckung
Mi mikroprismatische Abdeckung direkt/indirekt
O opale Abdeckung
Oi opale Abdeckung direkt/indirekt

Prüfungen
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: C

Optional
Notlicht: auf Anfrage
Treiber: auf Anfrage 1-10 V
Optisches Systeme: satiniert, opal
Lichtverteilung: nur direkt
Lichtfarbe: 5700 K, 6500 K, Tunalbe White



Länge	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L1	L2	B1	B2	H
612 mm	WL15S	WL15Sa.1883	.O	.S	7	W B S	1	2150 lm	3000 K	18 W	612	102	72	144	85
		WL15Sa.1884						2287 lm	4000 K						
		WL15Sa.1883	.M	.D	7	W R	1	2142 lm	3000 K	18 W	612	102	72	144	85
		WL15Sa.1884						2279 lm	4000 K						
		WL15Sa.3683	.Oi	.S	7	B S	1	4706 lm	3000 K	18 + 18 W	612	102	72	144	85
		WL15Sa.3684						5007 lm	4000 K						
		WL15Sa.3683	.Mi	.D	7	S R	1	4724 lm	3000 K	18 + 18 W	612	102	72	144	85
		WL15Sa.3684						5026 lm	4000 K						
892 mm	WL15M	WL15Ma.4583	.Oi	.S	7	W B S	1	5798 lm	3000 K	25 + 20 W	892	382	72	144	85
		WL15Ma.4584						6169 lm	4000 K						
		WL15Ma.4583	.Mi	.D	7	S R	1	5826 lm	3000 K	25 + 20 W	892	382	72	144	85
		WL15Ma.4584						6199 lm	4000 K						
1172 mm	WL15L	WL15La.5583	.Oi	.S	7	W B S	1	6908 lm	3000 K	35 + 20 W	1172	382	72	144	85
		WL15La.5584						7349 lm	4000 K						
		WL15La.5583	.Mi	.D	7	S R	1	6943 lm	3000 K	35 + 20 W	1172	382	72	144	85
		WL15La.5584						7386 lm	4000 K						
				WL15Xa.xx83 CRI80, 3000K WL15Xa.xx84 CRI80, 4000K	.O Opal .M Mikro- prismatisch .Oi Opal direkt/indirekt .Mi Mikro- prismatisch direkt/indirekt	.S schaltbar .D DALI	7 Wandmontage	W Weiß B Schwarz S Silbergrau R nach RAL	1 - IP40						

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm

