

BAUFORM 040
(vormals 5840n)



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Durchmesser: bis 500 mm

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtaustritt: direkt

Optisches System
TO opale triplex Abdeckung
PC opale Polycarbonat Abdeckung
PM opale PMMA Abdeckung

Prüfungen
Schutzart: IP54
Schlagschutz: IK01
Energieeffizienzklasse: D

Optional
Sensor: HF Sensor



Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D	H
250 mm	04025	04025a.1083 04025a.1084 04025a.10CW	.TO	.S .D	0	W	5	1290 lm 1350 lm 1290/1350 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	10 W	250	89
300 mm	04030	04030a.1583 04030a.1584 04030a.15CW	.TO	.S .D	0	W	5	1420 lm 1500 lm 1420/1500 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	15 W	300	91
360 mm	04036	04036a.2083 04036a.2084 04036a.20CW	.TO	.S .D	0	W	5	1940 lm 2040 lm 1940/2040 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	20 W	360	92
420 mm	04042	04042a.2783 04042a.2784 04042a.27CW	.TO	.S .D	0	W	5	2470 lm 2610 lm 2470/2610 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	27 W	420	95
500 mm	04050	04050a.3683 04050a.3684	.TO	.S .D	0	W	5	3100 lm 3270 lm	3000 K 4000 K	36 W	500	97
590 mm	04059	04059a.5483 04059a.5484	.TO	.S .D	0	W	5	5250 lm 5450 lm	3000 K 4000 K	54 W	590	99
		040XXa.xx83 CRI80, 3000K 040XXa.xx84 CRI80, 4000K 040XXa.xxCW CRI80, 3000/4000K	.TO Triplex Opalglas *	S schaltbar .D DALI	0 Aufbau	W Weiß	5 - IP54					

*Abdeckungen aus Polycarbonat sind mit den Durchmessern 220mm, 300mm, 360mm, 400mm, 500mm, 650mm und 900mm verfügbar..

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm



Farboptionen:

