

BAUFORM RP8
(vormals 2880)

(Leuchte mit Zentralbaldachin)

TECHNISCHE DATEN**Leuchtkörper**

Montageart: Pendelmontage

Material: Aluminium

Farbe: Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 9005), Silbergrau (RAL 9006)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: extern

Spannung: 220 – 240 V

Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED

Farbwiedergabe: CRI > 80

Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)

Lichtaustritt: direkt

Optisches System

Oa opale Abdeckung außen

Oi opale Abdeckung innen

Ou opale Abdeckung unten

Prüfungen

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: F



(opale Abdeckung innen)



(opale Abdeckung außen)

Zubehör

Seilaufhängung: separat zu bestellen

Deckenbaldachin: separat zu bestellen

Treiber: separat zu bestellen

Optional

Lichtfarbe: Tunabel White

Treiber: auf Anfrage 1–10 V

INNEN ODER AUßEN STRAHLENDE RINGE (VERSION XS / 18 X 15 MM)

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D1	D2	H	B
310 mm	RP8XS	RP8XSa.1483	.Oi	.S	4	W B S R	0	1064 lm 1120 lm	3000 K 4000 K	14 W	310	280	18	15
		RP8XSa.1484	.Oa	.D										
405 mm	RP8XS	RP8XSa.1983	.Oi	.S	4	W B S R	0	1444 lm 1520 lm	3000 K 4000 K	19 W	405	375	18	15
		RP8XSa.1984	.Oa	.D										
600 mm	RP8XS	RP8XSa.2983	.Oi	.S	4	W B S R	0	2204 lm 2320 lm	3000 K 4000 K	29 W	600	570	18	15
		RP8XSa.2984	.Oa	.D										
790 mm	RP8XS	RP8XSa.3883	.Oi	.S	4	W B S R	0	2888 lm 3040 lm	3000 K 4000 K	38 W	790	760	18	15
		RP8XSa.3884	.Oa	.D										
980 mm	RP8XS	RP8XSa.4883	.Oi	.S	4	W B S R	0	3648 lm 3840 lm	3000 K 4000 K	48 W	980	950	18	15
		RP8XSa.4884	.Oa	.D										
		RP8XSa.x83 CRI80, 3000K RP8XSa.x84 CRI80, 4000K	.Oi Opal innen strahlend .Oa Opal außen strahlend	.S schaltbar .D DALI										

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm

INNEN ODER AUßEN STRAHLENDE RINGE (VERSION S / 25 X 21 MM)

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D1	D2	H	B
610 mm	RP8S	RP8Sa.3083	.Oi	.S	4	W B S R	0	1821 lm 1899 lm	3000 K 4000 K	30 W	610	570	25	21
		RP8Sa.3084	.Oa	.D										
805 mm	RP8S	RP8Sa.4083	.Oi	.S	4	W B S R	0	2428 lm 2532 lm	3000 K 4000 K	40 W	805	765	25	21
		RP8Sa.4084	.Oa	.D										
1090 mm	RP8S	RP8Sa.5583	.Oi	.S	4	W B S R	0	3339 lm 3482 lm	3000 K 4000 K	55 W	1090	1050	25	21
		RP8Sa.5584	.Oa	.D										
1470 mm	RP8S	RP8Sa.7083	.Oi	.S	4	W B S R	0	4249 lm 4431 lm	3000 K 4000 K	70 W	1470	1430	25	21
		RP8Sa.7084	.Oa	.D										
		RP8Sa.x83 CRI80, 3000K RP8Sa.x84 CRI80, 4000K	.Oi Opal innen strahlend .Oa Opal außen strahlend	.S schaltbar .D DALI	4 Pendel	W Weiß B Schwarz S Silbergrau R nach RAL	0 - IP20							

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm

OBEN ODER UNTEN STRAHLENDE RINGE (VERSION S / 25 X 21 MM)

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D1	D2	H	B
630 mm	RP8S	RP8Sa.2083 RP8Sa.2084	.Ou .Oo	.S .D	4	W B S R	0	779 lm 820 lm	3000 K 4000 K	20 W	610	570	25	21
780 mm	RP8S	RP8Sa.2583 RP8Sa.2584	.Ou .Oo	.S .D	4	W B S R	0	974 lm 1025 lm	3000 K 4000 K	25 W	780	730	25	21
1100 mm	RP8S	RP8Sa.3583 RP8Sa.3584	.Ou Oo	.S .D	4	W B S R	0	1363 lm 1435 lm	3000 K 4000 K	35 W	1100	1050	25	21
1400 mm	RP8S	RP8Sa.4683 RP8Sa.4684	.Ou .Oo	.S .D	4	W B S R	0	1798 lm 1968 lm	3000 K 4000 K	46 W	1400	1400	25	21
RP8Sa.xx83 CRI80, 3000K RP8Sa.xx84 CRI80, 4000K .Ou Opal unten strahlend .Oo Opal oben strahlend .S schaltbar .D DALI 4 Pendel W Weiß B Schwarz S Silbergrau R nach RAL 0 - IP20														
Technische Änderungen vorbehalten											Maßangaben in mm			

INNEN ODER AUßEN STRAHLENDE RINGE (VERSION M / 48 X 25 MM)

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D1	D2	H	B
610 mm	RP8M	RP8Ma.3083 RP8Ma.3084 RP8Ma.6083 RP8Ma.6084	.Oi .Oa	.S .D	4	W B S R	0	2301 lm 2400 lm 4602 lm 4800 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	30 W 60 W	610	560	48	25
805 mm	RP8M	RP8Ma.4083 RP8Ma.4084 RP8Ma.8083 RP8Ma.8084	.Oi .Oa	.S .D	4	W B S R	0	3068 lm 3200 lm 6136 lm 6400 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	40 W 80 W	805	755	48	25
1090 mm	RP8M	RP8Ma.5583 RP8Ma.5584 RP8Ma.10583 RP8Ma.10584	.Oi .Oa	.S .D	4	W B S R	0	4219 lm 4400 lm 8054 lm 8400 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	55 W 105 W	1090	1040	48	25
1470 mm	RP8M	RP8Ma.7083 RP8Ma.7084 RP8Ma.14083 RP8Ma.14084	.Oi .Oa	.S .D	4	W B S R	0	5369 lm 5600 lm 10738 lm 11200 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	70 W 140 W	1090	1040	48	25
RP8Ma.xx83 CRI80, 3000K RP8Ma.xx84 CRI80, 4000K .Oi Opal innen strahlend .Oa Opal außen strahlend .S schaltbar .D DALI 4 Pendel W Weiß B Schwarz S Silbergrau R nach RAL 0 - IP20														
Technische Änderungen vorbehalten											Maßangaben in mm			

OBEN ODER UNTEN STRAHLENDE RINGE (VERSION M / 48 X 25 MM)

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D1	D2	H	B
1100 mm	RP8M	RP8Ma.7083 RP8Ma.7084	.Ou .Oo	.S .D	4	W B S R	0	3822 lm 4025 lm	3000 K 4000 K	70 W	1100	1004	48	25
1450 mm	RP8M	RP8Ma.9583 RP8Ma.9584	.Ou .Oo	.S .D	4	W B S R	0	5187 lm 5463 lm	3000 K 4000 K	95 W	1450	1354	48	25
RP8Ma.xx83 CRI80, 3000K RP8Ma.xx84 CRI80, 4000K .Ou Opal unten strahlend .Oo Opal oben strahlend .S schaltbar .D DALI 4 Pendel W Weiß B Schwarz S Silbergrau R nach RAL 0 - IP20														
Technische Änderungen vorbehalten											Maßangaben in mm			



Farboptionen:





ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	
		D1	H
RP8.DB.250	Deckenbaldachin Ø 250	250	55
RP8.DB.300	Deckenbaldachin Ø 300	300	55
RP8.DB.420	Deckenbaldachin Ø 420	420	55
RP8.DB.500	Deckenbaldachin Ø 500	500	55
RP8.SA.1000	Seilabhängung L: 1000		
RP8.SA.2000	Seilabhängung L: 2000		
RP8.SA.3000	Seilabhängung L: 3000		
RP8.SA.4000	Seilabhängung L: 4000		
Technische Änderungen vorbehalten Maßangaben in mm			

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
TR.RP8.50W	Treiber 50 W
TR.RP8.100W	Treiber 100 W
TR.RP8.150W	Treiber 150 W
TR.RP8.320W	Treiber 320 W
TR.RP8.60W.d	Treiber 60 W DALI
TR.RP8.100W.d	Treiber 100 W DALI
TR.RP8.60W.ph-c	Treiber 60 W Phasen-/Phasenabschnitts dim
TR.RP8.100W.ph-c	Treiber 100 W Phasen-/Phasenabschnitts dim

LICHTVERTEILUNGSKURVE 80 Watt
(RP8Ma.8084.Oi.S4W1)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

